



Adesivo_EXTRA PERMANENTE

Italiano

Tipo Acrilico, EXTRA PERMANENTE base acqua

Descrizione Adesivo acrilico extra permanente con alti valori di adesione e tack, adatto per superfici difficili e rugose come legno, cartone e plastica.

Scadenza Dalla data di fabbricazione, 2 anni rispettando le seguenti condizioni di stoccaggio: temperatura di 20° C e con umidità relativa del 50%.

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Adesione (<i>Peel 180° 20°/acciaio inox</i>)	FTM 1	gf/cm	700	Min. 550
Tack (<i>Quick Stick acciaio inossidabile</i>)	FTM 9	gf	450	Min. 400
Coesione (1kg, in ² /vetro)	FTM 8	min	100	Min. 60
Temperatura minima di applicazione		°C		+5
Temperatura minima di servizio		°C		-20
Temperatura massima di servizio		°C		+80

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

CERTIFICAZIONI

BfR XXXVI Contatto alimentare
EN 71/3 - 71/9 Sicurezza sui Giocattoli
2004/12/CE Imballaggi e residui di Imballaggi

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica